

Accessoires pour Installation de Goulottes

NOUVEAU

Couvercle L45 - Clippage Direct



L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable
100 x 50 (1 Couverture)		11020 CBR	11025 ABR	11024 ABR	11026 ABR	11022 ABR
155 x 50 (2 Couvertres)		11030 CBR	11035 ABR	11034 ABR	11036 ABR	11032 ABR
190 x 50 (3 Couvertres)		11040 CBR	11045 ABR	11044 ABR	11046 ABR	11042 ABR

CBR - Complet Blanc; ABR - Accessoire Blanc.

Accessoires pour Installation de Goulottes

Couvercle L75 - Universel



L x H (mm)	Profil	Réf.	Bout	Joint	Angle Extérieur Variable	Angle Intérieur Variable
110 x 34		10080 RBR	10085 RBR	10084 RBR	10086 RBR	10082 RBR
110 x 50		10090 RBR	10095 RBR	10094 RBR	10096 RBR	10092 RBR
90 x 50		10180 RBR	10185 RBR	10184 RBR	10186 RBR	10182 RBR
180 x 50		10290 RBR	10295 RBR	10294 RBR	10296 RBR	10292 RBR

RBR - Goulotte ou Accessoire Blanc; ABR - Accessoire Blanc.

Couvercle L45 - Clippage Direct			Caractéristiques des Goulottes				Capacité des Câbles Isolés				
L x H (mm)	Profil	Réf.	Dim. Intérieures	Longueur	Section Intérieure (S)	Section Utile (Su)	∅ Utile Max.	N ^{bre} Max. Conducteurs H07 V-U			
			(mm)	(m)	(mm ²)	(S/1,4) (mm ²)	(mm)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
100 x 50		11020 CBR	96x47	2,00	2155	1539	32	191	135	106	81
	① 493 ② 1058 ③ 493				352 756 352	20 32 20					
155 x 50		11030 CBR	75x47 75x47	2,00	① 1672	1194	32	148	105	82	63
	② 1672				1194	32					
					① 357	255	16	31	22	17	13
	② 1259				899	32	111	79	61	47	
					③ 1259	899	32	111	79	61	47
	④ 357				255	16	31	22	17	13	
190 x 50		11040 CBR	63x47	2,00	① 1325	946	32	117	83	65	50
			57x47		② 1214	867	32	107	76	59	46
			63x47		③ 1325	946	32	117	83	65	50

CBR - Complet Blanc.

NOTE: Couvercle de largeur de 45 mm (L45).