



EN

Fiberglass Rod **VOLTAPOWER** Ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **wheeled vertical galvanised steel cage Ø 1000 mm, 150 mm wide**, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.

Dimensions:
1170 x 970 x 510 mm
Packaging dimensions:
1200 x 1010 x 530 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTAPOWER** mit Glasfaserstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter **Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 150 mm.**

Abmessungen:
1170 x 970 x 510 mm
Abmessungen verpackt:
1200 x 1010 x 530 mm

E

Guía pasacables **VOLTAPOWER** de fibra de vidrio Ø 11 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor **vertical de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 150 mm y con ruedas.**

Dimensiones:
1170 x 970 x 510 mm
Dimensiones de embalaje:
1200 x 1010 x 530 mm

F

Sonde de tirage **VOLTAPOWER** en fibre de verre Ø 11 mm avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, 150 mm de large**, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.

Dimensions:
1170 x 970 x 510 mm
Dimensions de l'emballage:
1200 x 1010 x 530 mm

I

Sonda passacavi **VOLTAPOWER** in fibra di vetro Ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore **verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm e larghezza 150 mm.**

Dimensioni:
1170 x 970 x 510 mm
Dimensioni imballo:
1200 x 1010 x 530 mm

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVP100MB	9017-SC	GVP100SCC	11	100	35	
GVP120MB	5021-MB	GVP120SCC		120	38	
GVP150MB	9002-NA	GVP150SCC		150	43	
GVP200MB	3020-RO	GVP200SCC		200	50	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

Ø 11,0 mm	Ø 63-150 mm	++++	770 mm	7500 kg	500 kg	100-200 (+ 3÷5) m