



EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod GIRAVOLTA ø 3,0 mm with Polypropylene outer coating comes complete with starting/ending M5 threaded junctions and accessories. Standard or Economy-Versions available. (For description see the following pages)</p>	<p>Kabeleinziehgerät GIRAVOLTA mit Glasfaserstab ø 3,0 mm, mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M5 und Zubehör. Lieferbar in der Standard oder Economy-Ausführung. (Beschreibung siehe in den folgenden Seiten)</p>	<p>Guía pasacables GIRAVOLTA en fibra de vidrio ø 3,0 mm, con la capa externa de polipropileno, con casquillo roscado M5 y accesorios. Versión disponible: Standard o Economy. (Para la descripción ver las páginas siguientes)</p>	<p>Appareils tire-fils GIRAVOLTA en fibre de verre ø 3,0 mm, avec gaine extérieure en polypropylène, douilles filetées d'extrémité M5 et accessoires. Versions disponibles: Standard ou Économie. (voir pages suivantes)</p>	<p>Sonda passacavi GIRAVOLTA in fibra di vetro ø 3,0 mm, con rivestimento in polipropilene, completa di raccordi iniziali/finali M5 e accessori. Fornibile nella Versione Standard o Economy. (descrizione vedasi pagine seguenti)</p>
<p>Packaging: Single box 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Verpackt: im Einzelkarton 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Embalaje: caja de cartón individual 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Emballage: Boîte en carton 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Imballo: cartone singolo 277 x 263 x 103 mm</p>

art.	ø mm	m	kg	RAL	ø mm	h mm
GVG10V (Standard)	3,0	10	1,30	5021  Volta green		
GVG20V (Standard)		20	1,40			
GVG30V (Standard)		30	1,50			
GVG10VE (Economy)		10	1,25			
GVG20VE (Economy)		20	1,35			
GVG30VE (Economy)		30	1,45			

